



# CAMON

OUTDOOR POWER EQUIPMENT



**TIJERAS | MOTOSIERRAS  
ATADORES | PODADORES  
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS  
DE BATERÍA**

CATÁLOGO 2024/25

## PULVERIZADOR BATERÍA SG22-10

Alto rendimiento



- Boquilla regulable 3 en uno, le permite elegir la mejor opción de pulverización.
- Posibilidad de ajustar el caudal y la distancia de pulverización hasta 2m.
- Su depósito de 950ml, le permite la desinfección de grandes espacios.
- Recomendado para su uso en desinfección, esterilización de colegios, casas, coches, etc... y pulverización de insecticidas para jardín y plantas.
- Dispone de 6 puntos de luz violeta que permiten ver el ángulo de pulverizado.

## TIJERA BATERÍA GA183.6

Corte perfecto



- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Diámetro máx. de corte 18 mm
- Batería de 3.6V/2.5Ah
- Cargador tipo USB

## CORTASETOS BATERÍA A3758E

Altas prestaciones



- Altas prestaciones
- Batería 14,4V/2,5Ah
- Dos equipos de corte de serie
- Cargador simple



**NOVEDAD**  
NEW MODEL

## **TIJERA BATERÍA** **A2758** Corte perfecto



- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Diámetro máx. de corte 25 mm
- Batería 14,4V/2,5Ah
- Cargador simple
- Corte progresivo

## **TIJERA BATERÍA** **PS23-25** Corte perfecto



- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Diámetro máx. de corte 23 mm
- Batería de 12,6V/2,5Ah
- Cargador doble, permite cargar dos baterías de forma simultanea
- Corte progresivo

## **TIJERA BATERÍA** **J2540** Altas prestaciones



- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Diámetro máx. de corte 37 mm
- Batería de 21V/2,0Ah
- Cargador doble, permite cargar dos baterías de forma simultanea
- Corte progresivo

## TIJERA BATERÍA PS22-32C

Corte perfecto



- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Diámetro máx. de corte 32 mm
- Batería de 14,4V/2,5Ah
- Cargador doble, permite cargar dos baterías de forma simultanea
- Corte progresivo

## TIJERA BATERÍA GA4040

Corte perfecto



- (1) Corte progresivo: 0-40mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (4) Se suministra en un maletín rígido para un transporte más cómodo y seguro
- (5) Arnés acolchado y funda transporte para un trabajo más confortable
- (6) Batería de litio 43,2V-4,0Ah
- (7) Características del display:
  - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
  - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico
  - Indica el número de cortes efectuados

## SIERRA BATERÍA A1758EO

Altas prestaciones



- Altas prestaciones
- Batería 14,4V/2,5Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad
- Se suministra en maletín rígido y con dos baterías y cargador
- Cadena ¼ Pico Micro y barra 4"/10cm
- Sistema de engrase de cadena automático

## SIERRA BATERÍA A1758E

Corte fácil



- Corte fácil
- Batería 14,4V/2,5Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad
- Se suministra en maletín con dos baterías
- Cadena de ¼" Pico Micro y barra de 4"/10cm

## SIERRA BATERÍA CS22-04

Corte fácil



- (1) Cadena de ¼" Micro y barra de 4"/10cm
- (2) Indicador led nivel de carga de batería
- (3) Gatillo con dispositivo de seguridad
- (4) Batería de litio 10,8V- 2,5Ah
- (5) Cargador doble, permite cargar dos baterías de forma simultanea

## SIERRA BATERÍA L2108

Corte profesional



- Corte fácil
- Batería 18V/4Ah
- Gatillo con dispositivo de seguridad
- Se suministra en maletín con dos baterías
- Cadena de ¼" Pico Micro y barra de 4"/20cm
- Cargador doble, carga dos baterías de forma simultanea
- Display con indicador de carga de batería
- Sistema de engrase de cadena automático



## ATADOR BATERÍA PT23-200

Rápido y eficaz

- Rápido y práctico
- Batería de litio 16,8V-2,5Ah
- Apriete regulable de 4 niveles
- Diámetro máximo: 25mm
- Tiempo de recarga: 1/1,5 horas
- Admite bobinas de hilo de 200m.



Se suministra con dos baterías de 16V-2,5Ah

## PODADOR TELESCÓPICO A1828

Poda sin límites

- Batería 18V/4,0Ah
- Diámetro Max. de corte: 13cm
- Tipo de cadena: ¼ Pico Micro
- Longitud mínima: 2,02m
- Longitud máxima: 3,00m
- Sistema de engrase de cadena automático



## PÉRTIGA TELESCÓPICA A0058

Gran alcance

- Gran alcance: 2,20m
- Tubo de aluminio



## PÉRTIGA TELESCÓPICA A0028

Gran alcance

- Gran alcance: 2,20m
- Tubo de aluminio



# PÉRTIGA TELESCÓPICA

## 7200140 / 7200170

Máximo alcance

- Gran alcance: 2,40m
- Tubo de aluminio




# PÉRTIGA TELESCÓPICA

## KH-2GPO21G25.2

Gran alcance

- Gran alcance: 2,07m
- Tubo de aluminio



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PÉRTIGAS TELESCÓPICAS



	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA	EXTENSIÓN PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA
Modelo de máquina	A0058	A0028	7200140	7200170	KH-2GPO21G25.2
Peso sin batería (Kg)	1,67	1,87	1,40	1,20	1,40
Longitud máxima (mm)	2200,00	2200,00	2070,00	2200,00	2400,00
Longitud mínima (mm)	1490,00	1490,00	1300,00	1500,00	1700,00
Compatibilidad/modelos	A2758/A1758E/A1758EO	J2540/L2108	GA2310/GA10010	PS22-32C	GA3721
Sistema de conexión	Cable	Cable	Bluetooth	-	Cable
P.V.P. Sin IVA (2024)	88,64€	88,64€	147,69€	147,69€	183,35€

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

	PULVERIZADOR BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	CORTASETOS DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA
<b>Modelo de máquina</b>	<b>SG22-10</b>	<b>GA183.6</b>	<b>A3758E</b>	<b>A2758</b>	<b>PS23-25</b>	<b>PS22-32C</b>	<b>J2540</b>	<b>GA4040</b>
Batería V/Ah	10,8V/2,0Ah	3,6V/2,5Ah	14,4/2,5Ah	14,4V/2,5 Ah	12,6V/2,5Ah	14,4V/2,5Ah	21V/2,0Ah	43,2V/4,3Ah
Diámetro de corte (mm)	-	18	-	25	25	32	37	40
Display	-	-	-	Si	Si	Si	Si	Si
Potencia máxima (W)	10	120	-	250	400	670	800	1290
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Peso sin batería (Kg)	0,750	0,615	-	0,770	0,670	0,695	0,965	0,845
Peso con batería (Kg)	0,940	0,650	-	0,990	0,860	0,925	1,340	2,230
Nº Baterías de serie	1	1	1	2	2	2	2	1
Tiempo de recarga batería (h)	1,5/2,0	2,00	3,0/5,0	2,0/2,5	1,5/2,0	1,5/2,0	4,00	2,0/2,5
Autonomía trabajo/batería (h)	2,5	1,5	-	2,0	2,5/3,5	2,5/4,5	3,0/3,5	4,0/6,0
Tipo de cargador	Simple	USB	Simple	Simple	Doble	Doble	Doble	Doble
Especificaciones cargador	-	DC 5V/1A	-	-	-	-	-	-
Longitud de barra ("/cm)	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Sistema de engrase	-	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Opciones pulverizado	3	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad depósito (ml)	950	-	-	-	-	-	-	-
Caudal máximo (ml/min)	200	-	-	-	-	-	-	-
Presión máxima (bar)	12	-	-	-	-	-	-	-
P.V.P. Sin IVA (2024)	118,79€	131,70€	85,40€	168,50€	207,69€	432,08€	398,51€	890,90€

	PULVERIZADOR BATERÍA	SIERRA DE BATERÍA	SIERRA DE BATERÍA	SIERRA DE BATERÍA	PODADOR TELESCÓPICO	ATADOR DE BATERÍA
<b>Modelo de máquina</b>	<b>A1758E</b>	<b>A1758EO</b>	<b>CS22-04</b>	<b>L2108</b>	<b>A1828</b>	<b>PT23-200</b>
Batería V/Ah	14,4/2,5Ah	14,4/2,5Ah	10,8V/2,0Ah	18V/2/4,0Ah	18V/4Ah	16,8V/2,0Ah
Diámetro de corte (mm)	100	100	100	130	130	25
Display	-	-	-	Si	-	-
Potencia máxima (W)	250	250	250	350	250	50
Tipo de motor	Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Peso sin batería (Kg)	1,225	1,050	0,790	1,515	-	0,956
Peso con batería (Kg)	1,370	1,274	0,980	2,100	-	1,186
Nº Baterías de serie	1	2	2	2	2	2
Tiempo de recarga batería (h)	2,0/2,5	2,0/2,5	1,5/2,0	3,0	3,0	1,0/1,5
Autonomía trabajo/batería (h)	-	-	-	-	-	2,5/3,5
Tipo de cargador	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Especificaciones cargador	-	-	-	-	-	-
Longitud de barra ("/cm)	4/10	4/10	4/10	8/20	8/20	-
Tipo de cadena	1/4 Pico Micro	1/4 Pico Micro	1/4 Pico Micro	1/4 Pico Micro	1/4 Pico Micro	-
Tensado cadena	Manual	Manual	Con destornillador plano	Con destornillador plano	Con destornillador plano	-
Nº Guías cadena	28	28	29	46	47	-
Velocidad cadena (m/s)	6,50	6,50	6,50	8,00	8,00	-
Diámetro de lima (mm)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	-
Longitud máxima (mm)	-	-	-	-	2,02	-
Longitud mínima (mm)	-	-	-	-	3,00	-
Capacidad dep. aceite (ml)	-	60	-	60	80	-
Sistema de engrase	Manual	Automático	Manual	Automático	Automático	-
P.V.P. Sin IVA (2024)	106,75€	137,45€	207,69€	414,93€	287€	415€

\* Modelo A3758E dispone de las dos opciones de corte

## DISTRIBUIDOR AUTORIZADO